

广州街镇/村居综合养老服务中心 门面方案设计

广州市城市规划设计有限公司
2023年5月



方案一



适用于现状立面通透性较好、层高较高的情况

LOGO尺寸	
x区x街综合养老服务中心	材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 600pt 字符间距: 50%
颐康中心	材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 1000pt 字符间距: 120%


效果图1



效果图2



方案一



适用于现状立面通透性较好、层高较高的情况

LOGO尺寸



xx街道/镇xx社区/
村颐康服务站

材质: **PVC**
字体: 思源黑体 (粗黑)
字号: **600pt**
字符间距: **50%**

效果图1



效果图2



方案一



XX街道/镇XX社区/村颐康服务站

材质：PVC 字体：思源黑体（粗黑） 字号：600pt 字符间距：50%

方案二



适用于现状立面通透性较好、层高较低的情况

LOGO尺寸	
x区x街综合养老服务中心	材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 600pt 字符间距: 50%
颐康中心	材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 1000pt 字符间距: 120%

效果图1



效果图2



方案二



适用于现状立面通透性较好、层高较低的情况

效果图1



<p>LOGO尺寸</p>	
<p>XX街道/镇XX社区/ 村颐康服务站</p>	<p>材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 600pt 字符间距: 50%</p>

效果图2



方案二



XX街道/镇XX社区/村颐康服务站

材质：PVC 字体：思源黑体（粗黑） 字号：600pt 字符间距：50%

方案三



适用于现状通透性较好，门头需要遮挡通风设备的需求

效果图1



LOGO尺寸	
x区x街综合养老服务中心	材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 600pt 字符间距: 50%
颐康中心	材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 1000pt 字符间距: 120%

效果图2



方案三



适用于现状通透性较好，门头需要遮挡通风设备的需求

效果图1



<p>LOGO比例</p>	
<p>XX街道/镇XX社区/ 村颐康服务站</p>	<p>材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 600pt 字符间距: 50%</p>

效果图2



方案三



XX街道/镇XX社区/村颐康服务站

材质：PVC 字体：思源黑体（粗黑） 字号：600pt 字符间距：50%

方案四



适用于现状立面通透性较差层高较低的情况

LOGO尺寸	
x区x街综合养老服务中心	材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 600pt 字符间距: 50%
颐康中心	材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 1000pt 字符间距: 120%

效果图1



效果图2



方案四



适用于现状立面通透性较差层高较低的情况

效果图1



<p>LOGO尺寸</p>	
<p>XX街道/镇XX社区/ 村颐康服务站</p>	<p>材质: PVC 字体: 思源黑体 (粗黑) 字号: 600pt 字符间距: 50%</p>

效果图2



方案四



XX街道/镇XX社区/村颐康服务站

材质：PVC 字体：思源黑体（粗黑） 字号：600pt 字符间距：50%